

einfach besser laufen!



Hechinger Straße 86, 72461 Albstadt, Telefon 07432/599,  
Fax 07432/8730, [www.merz-aktiv.de](http://www.merz-aktiv.de)

## Ablaufbeschreibung Folgeversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie möchten einen Kurzantrag auf die Versorgung mit orthopädischen Einlagen für Sicherheitsschuhe, orthopädische Anpassungen an Sicherheitsschuhen oder orthopädische Maß-Sicherheitsschuhe bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) stellen.

Alle notwendigen Unterlagen können Sie auf unserer Homepage herunterladen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen die Unterlagen komplett ausgefüllt werden.

Unvollständige Anträge können von den Sachbearbeitern der DRV nicht bearbeitet werden.

Falls Sie Hilfe beim Ausfüllen der Formulare benötigen, bietet die DRV Sprechstage in Rathäusern an.

Vereinbaren Sie in diesem Fall bitte einen Termin in ihrem Rathaus. Die Servicrufnummer der DRV lautet 0800/100048012.

### **1. Datenschutzerklärung des Versicherten**

Diese ist notwendig, wenn wir Ihre kompletten Unterlagen an die DRV weiterleiten sollen.

Ihre med. Daten werden durch uns nicht gespeichert oder weitergegeben!

### **2. Kurzantrag (Reha0031)**

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und unterschreiben ihn anschließend. Unvollständige Anträge können zur Ablehnung der Kostenübernahme führen.

### **3. Notwendigkeitsbescheinigung (Reha0032)**

Diese ist vom Arbeitgeber vollständig auszufüllen (auch der Betrag, der für Sicherheitsschuhe übernommen wird) und zu unterschreiben.

### **4. Verordnung vom orthopädischen Facharzt über orthopädischen Fußschutz**

### **5. Von uns erstellter Kostenvoranschlag über notwendigen orthopädischen Fußschutz**

Erst wenn **alle Unterlagen komplett** ausgefüllt wurden, können diese (auf Wunsch - von uns) gemeinsam mit dem Kostenvoranschlag an den Versicherungsträger zur Prüfung der Kostenübernahme geschickt werden kann.

### **ESD-Prüfung**

Wenn die Arbeitssicherheitsschuhe ESD – Eigenschaften erfüllen müssen, dann sollte nach der Anpassung eine entsprechende ESD-Prüfung vorgenommen werden.